









TIPOS DE CONTENEDORES

CONTENEDORES COMUNES o DRYVAN



20 Pies Standard 20' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara Carga Max. Max. P. B.	2300 kg / 5070 lb 28180 kg/62130 lb 30480 kg/67200 lb		Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.	
Medidas	Internas	Apertura Puerta		
Largo: Ancho: Altura:	5898 mm / 19'4" 2352 mm / 7'9" 2393 mm / 7'10"	- 2340 mm / 7'8" 2280 mm / 7'6"		
Capacidad Cub.	33,2 m3 / 1172 ft3			
40 Pies Standard 40' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara Carga Max. Max. P. B.	3750 kg / 8265 lb 28750 kg / 63385 lb 32500 kg / 71650 lb		Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.	
Medidas:	Internas	Apertura puerta		
Largo: Ancho Altura:	12032 mm / 39'6" 2352 mm / 7'9" 2393 mm / 7'10"	- 2340 mm / 7'8" 2280 mm / 7'6"		
Capacidad Cub.	67,7 m3 / 2390 ft3			
40 Pies High Cube 40' x 8' x 9'6"			Descripción	
Tara Carga Max. Max. P. B.	3940 kg / 8685 lb 28560 kg / 62965 lb 32500 kg / 71650 lb		Especial para cargas voluminosas. Ejemplo: tabaco, carbón.	
Medidas:	Internas	Apertura puerta		
Largo: Ancho Altura:	12032 mm / 39'6" 2352 mm / 7'9" 2698 mm / 8'10"	- 2340 mm / 7'8" 2585 mm / 8'6"		
Capacidad Cub.	76,4 m3 / 2700 ft3			

CONTENEDORES REFRIGERADOS INTEGRALES o REEFER

20 Pies 20' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara Carga Max. Max. P. B.	3080 kg / 6790 lb 27400 kg / 60410 lb 30480 kg / 67200 lb		Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.	
Medidas:	Internas	Apertura puerta		
Largo: Ancho Altura:	5444 mm / 17'10" 2268 mm / 7'5" 2272 mm / 7'5"	- 2276 mm / 7'5" 2261 mm / 7'5"		

Capacidad Cub.	28,1 m3 / 992 ft3			
40 Pies 40' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara Carga Max. Max. P. B.	4800 kg / 10580 lb 27700 kg / 61070 lb 32500 kg / 71650 lb		Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.	
Medidas:	Internas	Apertura puerta		
Largo:	11561 mm / 37'11"	-		
Ancho:	2280 mm / 7'5"	2280 mm / 7'5"		
Altura:	2249 mm / 7'5"	2205 mm / 7'3"		
Capacidad Cub.	59,3 m3 / 2075 ft3			
40 Pies High cube 40' x 8' x 9'6"			Descripción	
Tara Carga Max. Max. P. B.	4850 kg / 10690 lb 29150 kg / 64270 lb 34000 kg / 74960 lb			
Medidas:	Internas	Apertura puerta		
Largo:	11561 mm / 37'11"	-		
Ancho:	2268 mm / 7'5"	2276 mm / 7'5"		
Altura:	2553 mm / 8'4"	2501 mm / 8'2"		
Capacidad Cub.	67 m3 / 2366 ft3			


CONTENEDORES INSULADOS PHORTOLE o CONAIR

20 Pies Reefer Conair 20' x 8' x 8'			Descripción	
Tara Carga Max. Max. P. B.	2650 kg / 5840 lb 21350 kg / 47070 lb 24000 kg / 52910 lb		Sin equipo generador de frío. Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes. Ejemplo: manzanas, frutas, etc.	
Medidas:	Internas	Apertura puerta		
Largo:	5750 mm / 18'10"	-		
Ancho:	2260 mm / 7'5"	2271 mm / 7'5"		
Altura:	2110 mm / 6'11"	2085 mm / 6'10"		
Capacidad Cub.	27,4 m3 / 970 ft3			
20 Pies Reefer Conair 20' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara Carga Max. Max. P. B.	2780 kg / 6130 lb 24220 kg / 61070 lb 27000 kg / 67200 lb		Sin equipo generador de frío. Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes. Ejemplo: manzanas, frutas, etc.	
Medidas:	Internas	Apertura puerta		
Largo:	5444 mm / 17'10"	-		
Ancho:	2300 mm / 7'6"	2300 mm / 7'6"		
Altura:	2250 mm / 7'5"	2215 mm / 7'4"		
Capacidad Cub.	29,8 m3 / 1052 ft3			
Equipo auxiliar tipo Clip On Apto para contenedores tipo Conair 20' y 40'			Descripción	

220/240 V.

50/60 Hz, 3 - phase

Con este equipo auxiliar se puede mantener el frío durante el transporte de puerta a puerta.



OTRO TIPO DE CONTENEDORES

Open top 20 Pies Open top 20' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara	2360 kg / 5200 lb		Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.	
Carga Max.	28120 kg / 62000 lb			
Max. P. B.	30480 kg / 67200 lb			
Medidas:	Internas	Apertura puerta		
Largo:	5889 mm / 19'4"	-		
Ancho:	2345 mm / 7'9"	2300 mm / 7'8"		
Altura:	2346 mm / 7'9"	2215 mm / 7'6"		
Capacidad Cub.	32,4 m3 / 1144 ft3	Apertura techo		
		Largo: 5492 mm / 18'		
		Ancho: 2184 mm / 7'3"		
Open top 40 Pies Open top 40' x 8' x 8'6"			Descripción	
Tara	2360 kg / 5200 lb		Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.	
Carga Max.	30140 kg / 66750 lb			
Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb			
Medidas:	Internas	Apertura puerta		
Largo:	12024 mm / 39'6"	-		
Ancho:	2352 mm / 7'9"	2340 mm / 7'8"		
Altura:	2324 mm / 7'7"	2244 mm / 7'6"		
Capacidad Cúbica	65,7 m3 / 2320 ft3	Apertura techo		
		Largo: 11874 mm / 38'11"		
		Ancho: 2184 mm / 7'3"		
Flatrack tipo fijo no plegable 20 y 40' Pies Flatrack 20' / 40' x 8' x 8'6"			Descripción	
	20' flat	40' flat	Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones. Ejemplo: maquinarias, etc.	
Tara	4030 kg / 8880 lb	5000 kg / 8880 lb		
Carga Max.	28470 kg / 62770 lb	40000 kg / 90300 lb		
Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb	45000 kg / 99180 lb		
Medidas:	Internas:	Internas:		
Largo:	5940 mm / 19'6"	12132 mm / 39'9"		
Ancho:	2345 mm / 7'8"	2400 mm / 7'10"		
Altura:	2346 mm / 7'8"	2135 mm / 7'		
Contenedor Granelero de 20'			Descripción	
			Con tomas superiores y descarga por precipitación. Revestidos especialmente, permiten el transporte de granos. Ejemplo: malta, semillas, etc.	

Contenedor Tanque de 20' y 40'	Descripción	
	<p>Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos contenedores. Los hay revestidos para el transporte de productos químicos corrosivos, o para la carga de aceites y vinos. Hay disponibilidad de equipos con calefacción para otras cargas especiales.</p>	
Contenedor Plataforma de 20' y 40'	Descripción	
	<p>Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones o extra peso. Ejemplo: maquinaria rodante, etc.</p>	